
Siccatif



Informations sur le
produit
Art. 435-436

Utilisations :

Kreidezeit Siccatif est utilisé comme additif pour les peintures à l'huile et les bases d'huiles. Pour accélérer le séchage des huiles naturelles. Convient également pour la re-siccation de vieilles peintures à l'huile qui ont perdu leur pouvoir de séchage au cours de longues périodes de stockage.

Kreidezeit Siccatif n'est pas un revêtement autonome et ne doit pas être utilisé en tant que tel, par exemple pour l'application sur des surfaces huilées et collantes pour leur durcissement ultérieur.

Propriétés

Très économique, sans cobalt, sans plomb et sans baryum, végétalien.

Composition (Déclaration complète)
siccatif sans plomb (composé manganèse-acide gras), whit-spirit.

Tests préliminaires / Compétence

La manipulation d'agents de séchage exige une bonne expertise et une bonne connaissance habituellement des essais préliminaires sont nécessaires avec de plus petites quantités de matière. Nous serons heureux de vous conseiller en cas de besoin.

Application

- Siccation d'huiles naturelles max. 1% de siccatif sur la teneur en huile (soit 10ml siccatif) sur 1 litre (par ex. huile de lin ou huile de carthame).

Bien mélanger le siccatif dans l'huile et laisser reposer pendant 24 heures avant le traitement.

- Re-siccation de vieilles peintures à l'huile max. 0,5 % siccatif (5 ml pour 1 litre

de vieille peinture à l'huile, ou glacis à l'huile) Incorporer le siccatif et laisser reposer pendant 24 heures.

Ne dépassez pas les quantités indiquées, car le surdosage peut conduire à une adhésivité forte et irréversible.

Nettoyage des outils

Immédiatement après l'utilisation avec de la térébenthine ou essence d'écorce d'orange.

Conditionnement

N° d'article 435 50 ml

N° d'article 436 250 ml

Stockage

Stocké dans un endroit frais, sombre, à l'abri du gel et scellé hermétiquement. durée de vie, au moins 2 ans.

Mise au rebut

Ne pas verser les résidus de produit dans les eaux usées. Éliminer les résidus de produits via des points de collecte adaptés.

Avertissement

Porter des gants, éviter le contact avec la peau. Se laver soigneusement les mains après le travail. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Conserver hors de la portée des enfants.



Kreidezeit Naturfarben GmbH
Kassemühle 3, D - 31195 Lamspringe

Distributeur :
Alpes Eco Matériaux
ZA de la Grande Chantourne
38330 Saint nazaire les eymes
Contact@alpes-ecomateriaux.com



Mentions de danger :

- H304 - Peut être fatal si avalé et pénètre dans les voies respiratoires.
- H372 - Provoque des lésions aux organes (système nerveux central) par une exposition prolongée ou répétée.
- H412 - Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.
- EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer une sécheresse de la peau ou dessèchement de la peau craquements.

Mises en garde

- P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/étincelles/flammes / surfaces chaude/ ne pas fumer à proximité.
- P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillard/vapeurs/spray.
- P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 - Porter des gants de protection/vêtements de protection/lunette de protection / protection du visage.
- P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un centre anti-poison ou médecin/médecin.
- P331 - NE PAS faire vomir.
- P501 - Éliminer l'emballage dans un centre de déchet adapté.