

Contient / bevat / enthält : >90% Ethanol EC number: 200-578-6, ~2% Butanone EC number: 201-159-0, ~2% alcool isopropylique EC number: 200-661-7, <1% Bitreux EC number: 223-095-2

Danger : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P240 - Mise à la terre/l'isolement électrostatique du récipient et du matériel de réaction. P241 - Éviter du matériel électrostatique ventilo/électrostatique... antidéflagrant. P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P303 + P361 + P533 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Gevaar: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken P240 - Gevaar - en opwaarschijnlijkheid van explosie. P241 - Explosiegevaar elektrische/ventilatie-/verlichtings-/... apparatuur gebruiken. P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. P303-361-353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken / huid met water afspoeien/afdouchen. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337-313 Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen.

Gefahr: H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. P210 - Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P240 - Behälter und zu befüllende Anlage erden. P241 - Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel / Lüftungsanlagen / Beleuchtung /... verwenden. P243 - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303 - P361 - P533 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/abspülen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Danger - Gevaar - Gefahr



Alcool technique *Alcool technique* technische Alcohol *technische Alcohol* dégraissant - ontvetter

500 ml e

Utilisation : sert à diluer les produits comme l'Isolan et à nettoyer les outils utilisés. Elimine aussi les taches et dégraisse les surfaces. Permet de dissoudre certaines résines naturelles comme la gomme laque et le copal.

Gebruik: aanbevolen voor de verdunning van producten zoals Isolan en als gereedschapsreinigingsmiddel. Verwijderd ook vlekken en ontvet alle oppervlakken. Wordt gebruikt voor de oplossing van bepaalde natuurlijke harsen zoals gomlak en copal.

Teneur en VOC - VOS-gehalte : 790g/L.

N° ref. 2050



ActiNa Sprl-Bvba
Av. Th. Edison, 182
B-1402 Nivelles
T. +32(0)2 384 98 15
www.galtane.com

